

SÚPER CRISTAL

Código Produto 091

Vitrificante em pó para mármore, tijoleira, aglomerados de mármore.



Descrição:

Pó para o polimento final e re-polimento de pavimentos de mármore, aglomerados de mármore, tijoleira e pedras calcárias. O produto actua só sobre materiais calcários. O SUPER CRISTAL POWDER fortalece a superfície e protege de riscos e arranhões, dando um brilho duradouro e restaura a beleza do material. É o produto ideal para a recuperação de superfícies desgastadas pelo tempo ou pelo tráfico pedonal. O SUPER CRISTAL POWDER também permite fortalecer a superfície sujeita a tráfico pedonal pesado.

Características técnicas:

Apresentação	Pó
Côr	Amarelo ou Verde
Odôr	Sem odôr
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidade em água	Solúvel em qualquer percentagem
pH	N.A.
Armazenagem a 20° C	24 meses em confeitura original

Método de utilização:

1. Espalhar manualmente o pó SUPER CRISTAL POWDER sobre o pavimento, com uma superfície circular de aproximadamente 2 m². Colocar a máquina de disco equipada com um disco de fibra natural, directamente sobre o pó.
2. Humedecer o pavimento com água usando o depósito da máquina, ou utilizar um pulverizador. Em caso que seja necessário, adicionar mais pó ou água no pavimento. A mistura pode escorrer ao redor da zona de trabalho, então há que prestar atenção aos tapetes, paredes, móveis, etc. que estão por perto e, possivelmente, cubri-los com uma plástico para proteger.
3. A superfície de trabalho deve ser de aproximadamente 1 a 2 m² de cada vez. NÃO DEIXAR SECAR A MISTURA DE ÁGUA E PÓ NO PAVIMENTO DE MANEIRA NEHUMA.
4. Depois de passar 3-4 vezes a máquina sobre a superfície de 1-2 m², proceder a secá-la com um aspirador de líquidos ou um rôdo para comprovar o grau de polimento. Uma vez que chegue ao brilho desejado, passar a outra zona a tratar.
5. Enxaguar todo o pavimento para assegurar que todos os restos de pó ou da mistura tenham sido retirados do pavimento.
6. Se necessário, repetir o tratamento até chegar ao brilho desejado.
7. Enxague todo o pavimento com água limpa com a adição de um detergente alcalino tais como O ULTRA STRIPPER ou O DECER DOS, deixar secar.

Recomendações de uso:

- Ter cuidado ao usar o SUPER CRISTAL POWDER, já que pode "queimar" o mármore. Não insista demasiado com a máquina sobre a mesma superfície durante largos periodos de tiempo.
- A máquina de deisco não deve ter mais de 227 rpm, como as ns. Phoenix (EH), 30-45 kg de peso e devem de estar equipadas com um disco de fibra natural.
- Recomendamos proceder passo a passo para a vitrificação mediante o tratamento de 1-2 m² de cada vez.
- Antes de usar lêr atentamente as recomendações do rótulo e fazer um teste antes de aplicar.

Medidas de segurança:

Aparte de uma boa prática laboral, solicitamos consultar as fichas de segurança CE e ter o conhecimento da regulação sobre as leis que disciplinam a segurança nos lugares de trabalho.



Todos os datos contidos no presente escrito são o resultado de varias tentativas e experiências realizadas nos nossos laboratórios e por profissionais qualificados do sector de pedra, portanto podem considerar-se fiáveis. No entanto, o grande número de fatores que podem influenciar, as informações aqui indicadas não dão garantias implícitas o formais. O usuário assume a responsabilidade da utilização do produto tendo em conta experimentar de um modo preventivo as características.



FT N°
091M

Superfície de aplicação:

Polvo Amarelo: mármore, tijoleira, aglomerados de mármore.

Polvo Verde: mármore mais rijos e escuros (mármore negros e verdes), ónix.

Ferramentas de uso

Máquina de disco

Discos
abrihantadores**Rendimento do produto**

Com 1 kg de produto podem polir-se 40/50 m² de material dependendo do grau de desgaste do pavimento.

Confeções:

Código N° (Amarelo)	Código N° (Verde)	Conteúdo	Pç
091PSCMA001	091PSCMVE001	1,00 Kg.	6
091PSCMA005	091PSCMVE005	5,00 Kg.	3
091PSCMA025	091PSCMVE025	25,00 Kg.	1

As embalagens e os bidons são em material de polietileno (HDPE), depois de usar têm que ser reciclados segundo as normas vigentes da eliminação de resíduos. As embalagens são homologadas segundo as directivas U.N. pela segurança do transporte por terra (ADR) e por mar (IMO), para o transporte de avião dar referência da normativa vigente (IATA). Acerca de outras informações sobre o transporte verificar as fichas de segurança.

Marca e origem do produto

BELLINZONI® é uma marca registada pela empresa Bellinzoni srl. A lei considera uma marca como uma forma de propriedade e o seu abuso, como tal, pode ser processado pela lei. Bellinzoni Srl declara que o SUPER CRYSTAL POWDER produz-se em Itália.



Todos os dados contidos no presente escrito são o resultado de várias tentativas e experiências realizadas nos nossos laboratórios e por profissionais qualificados do sector de pedra, portanto podem considerar-se fiáveis. No entanto, o grande número de fatores que podem influenciar, as informações aqui indicadas não dão garantias implícitas ou formais. O usuário assume a responsabilidade da utilização do produto tendo em conta experimentar de um modo preventivo as características.

FT N°
091M