

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ULTRA STRIPPER

Código Produto 061

LIMPADOR DESENGORDURANTE ALCALINO

Limpador alcalino de mármore, granito, pedra, cimento e grés.

**Descrição:**

Limpador altamente eficaz para a eliminação de todo o tipo de sujidade: manchas de gordura ou óleo, fumo. Também é excelente para a eliminação de ceras muito resistentes, metalizadas, acrílicas e base dissolvente, aplicadas em pavimentos ou paredes. O ULTRA STRIPPER é conveniente para o decapado em profundidade dos pavimentos antes do afagamento. Também é indicado para a limpeza dos interstícios, fugas e pavimentos. O ULTRA STRIPPER está disponível também em forma de gel para a aplicação vertical.

Características técnicas:

Apresentação	Líquido
Côr	Semi transparente
Odôr	Forte amoniacal
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidade em água	Solúvel em qualquer percentagem
pH	13,0 ± 0,2
Armazenagem a 20° C	24 meses em confeitura original

Método de utilização:

Uso manual: diluir 50/100 ml (1/2 taças de café) de ULTRA STRIPPER num litro de água morna; deixar atuar durante uns minutos; lavar esfregando com uma esponja. Enxaguar o pavimento. **Uso con máquina de disco:** diluir 100/150 ml (2/3 taças de café) de ULTRA STRIPPER num litro de água e lavar o pavimento com um disco verde ou uma escova para lavar. Eliminar os resíduos com um pano ou com um aspirador de líquidos. Enxaguar o pavimento. Para sujidade muito resistente aumentar a concentração, segundo necessário. Diluição máxima recomendada: 500 ml de ULTRA STRIPPER num litro de água. Para uso sobre mármore ou aglomerados de mármore polidos, fazer um teste antes de aplicar.

Recomendações de uso:

- Diluir o produto em água segundo a quantidade de ceras e sujidade a retirar.
- Para o uso na vertical, utilize uma escova para eliminar a sujidade.
- Antes de usar lêr atentamente as recomendações do rótulo e fazer um teste antes de aplicar.
- Não utilizar sobre materiais sensíveis ao alcalino.

Medidas de segurança:

Aparte de uma boa prática laboral, solicitamos consultar as fichas de segurança CE e ter o conhecimento da regulação sobre as leis que disciplinam a segurança nos lugares de trabalho.

Superfície de aplicação:

Mármore, granito, tijoleira, cimento, pedra, cerâmica.

Ferramentas de uso

Todos os dados contidos no presente escrito são o resultado de várias tentativas e experiências realizadas nos nossos laboratórios e por profissionais qualificados do sector de pedra, portanto podem considerar-se fiáveis. No entanto, o grande número de fatores que podem influenciar, as informações aqui indicadas não dão garantias implícitas ou formais. O usuário assume a responsabilidade da utilização do produto tendo em conta experimentar de um modo preventivo as características.

**FT N°**
061

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Mopa



Esfregona



Máquina de disco



Lavagem à pressão

Rendimento do produto

Para a limpeza de materiais em pedra ou cimento podem tratar-se uns 200/250 m² com um litro de produto. A quantidade do produto pode variar dependendo da quantidade e tipologia da sujidade a retirar.

Confeções:

Código N°	Conteúdo	Pç
061DULTRA001	1,00 lt	12
061DULTRA005	5,00 lt	4
061DULTRA025	25,00 lt	1

As embalagens e os bidons são em material de polietileno (HDPE), depois de usar têm que ser reciclados segundo as normas vigentes da eliminação de resíduos. As embalagens são homologadas segundo as directivas U.N. pela segurança do transporte por terra (ADR) e por mar (IMO), para o transporte de avião dar referência da normativa vigente (IATA). Acerca de outras informações sobre o transporte verificar as fichas de segurança.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® é uma marca registada pela empresa Bellinzoni srl. A lei considera uma marca como uma forma de propriedade e o seu abuso, como tal, pode ser processado pela lei. Bellinzoni Srl declara que o ULTRASTRIPPER produz-se em Itália.



Todos os datos contidos no presente escrito são o resultado de varias tentativas e experiências realizadas nos nossos laboratórios e por profissionais qualificados do sector de pedra, portanto podem considerar-se fiáveis. No entanto, o grande número de fatores que podem influenciar, as informações aqui indicadas não dão garantias implícitas o formais. O usuário assume a responsabilidade da utilização do produto tendo em conta experimentar de um modo preventivo as características.

**FT N°**
061